

Einkammer- Gastronomie-Maschinen






Betriebssichere Systemlösungen



➤ **VAKUUMIEREN**

➤ **SCHRUMPFEN**

➤ **TROCKNEN**





Unsere Erfahrung
gibt Sicherheit . . .

INV 4, 4G + Begasungseinrichtung EINKAMMER-TISCHMASCHINE

Zusatzoptionen:

- Soft-Air
- Unterwagen
- Trennschweißung

	INV 4	INV 4 G
Maschinenmaße (L/B/H mm)	450 x 560 x 400	450 x 560 x 400
Kammermaße (mm)	360 x 420 x 130	360 x 420 x 130
Nutzmaße (mm)	340 x 360 x 130	340 x 360 x 130
Schweißschienenlänge (mm)	1 x 340	1 x 340
Position der Schweißschiene	V	V
Vakuumpumpe (m³/h)	16	16
Leistung (kW)	0,55	0,55
Spannung (V)	230	230
Begasung	-	ja
Gewicht (kg)	55	55



INV 5 EINKAMMER-TISCHMASCHINE

Zusatzoptionen:

- Soft-Air
- Trennschweißung
- Begasungseinrichtung
- Unterwagen

	INV 5	INV 6
Maschinenmaße (L/B/H mm)	490 x 540 x 490	540 x 540 x 490
Kammermaße (mm)	410 x 460 x 180	460 x 460 x 180
Nutzmaße (mm)	400 x 400 x 180	450 x 400 x 180
Schweißschienenlänge (mm)	1 x 400	1 x 450
Position der Schweißschiene	V	V
Vakuumpumpe (m³/h)	21	21
Leistung (kW)	0,75	0,75
Spannung (V)	230 / 400	230 / 400
Gewicht (kg)	70	75

Dreh
oder
Wechsel-
strom



... zu Ihrem Vorteil



STANDARD FÜR ALLE MASCHINEN

- ✓ **Edelstahlkonstruktion**
- ✓ **Doppelnachtsiegelung**
- ✓ **Reinigungs- und wartungsfreundlich**
- ✓ **Digitalsteuerung**
- ✓ **Acrylglasdeckel**

INV 7 EINKAMMER-TISCHMASCHINE


Zusatzoptionen:

- Soft-Air
- Trennschweißung
- Begasungseinrichtung

	INV 7
Maschinenmaße (L/B/H mm)	595 x 660 x 990
Kammermaße (mm)	480 x 510 x 190
Nutzmaße (mm)	450 x 420 x 190
Schweißschienenlänge (mm)	2 x 450
Position der Schweißschiene	LR
Vakuumpumpe (m³/h)	63
Leistung (kW)	1,5
Spannung (V)	230 / 400
Gewicht (kg)	150



ANORDNUNG DER SIEGELLEISTEN*



Betriebssichere Systemlösungen



Das gesamte Spektrum



INTERVAC
VAKUUMTECHNIK GmbH

Gut Stockum 17
D-49143 Bissendorf

Tel: +49 (0) 54 02 / 98 22 50/-51

Fax: +49 (0) 54 02 / 98 22 52

Mobil: +49 (0) 171 / 4 11 20 70

e-mail: intervac@osnanet.de

www.intervac.eu