



Fußbodenwischpflege

Automatenreiniger für die manuelle und maschinelle Bodenreinigung

Art.-Nr. 30101145

Produktbeschreibung

Fußbodenwischpflege ist ein alkalischer flüssiger Reiniger für die manuelle und maschinelle Reinigung aller wasserbeständigen Bodenbeläge. **Fußbodenwischpflege** bildet keinerlei Film. **Fußbodenwischpflege** eignet sich hervorragend zur Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen Böden. Optimal für Gummi und PVC sowie allen versiegelten Bodenbelägen.

Produkteigenschaften

- Sehr hohes Schmutzlösevermögen und -tragevermögen
- Ausgeprägte Netzwirkung
- Reduzierte Schaumbildung
- Auch für versiegelte Bodenbeläge

- Nur für den professionellen Anwender**

Produktdaten

Chemisch physikalische Daten:

Form, Farbe	Klare, hellbeige bis hellgelbe Flüssigkeit
Geruch	Charakteristisch
Dichte	1,03 - 1,05 (g/cm ³ bei 20 °C)
pH-Wert	12,8 - 13,2 (100 % bei 20 °C)

Zusammensetzung:

Nichtionische Tenside, Fettsäuren, Komplexbildner, Alkalien, Lösungsvermittler

Ökologische Bewertung

Fußbodenwischpflege entspricht den Bestimmungen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes sowie der Detergenzien-VO. Die organischen Bestandteile sind biologisch abbaubar.

Besondere Hinweise

Vor Gebrauch stets Etikett, Produktinformation und Sicherheitsdatenblatt lesen und alle Anweisungen befolgen.

Das Produkt ist ausschließlich für den industriellen und gewerblichen Einsatz bestimmt. Die Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen. Der Inhalt stellt keine rechtlich verbindliche Zusage bestimmter Eigenschaften dar und befreit den Anwender wegen der Vielseitigkeit von Arbeitsweise, Materialbeschaffenheit und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Vorsichtsmaßnahmen.

Anwendungsempfehlung

Fußbodenwischpflege kann zur manuellen oder maschinellen Reinigung wie folgt angewendet werden:

Technologie	Nass- und Feuchtwischen, Automatenreinigung, Cleanern
Konzentration	0,2 - 10,0 %
Einwirkzeit	5 - 15 Min.
Temperatur	20 - 30 °C

Die Reinigungsbedingungen werden durch die Art und den Grad der Verschmutzung sowie das Ausmaß der mechanischen Unterstützung des Reinigungsprozesses bestimmt. Gealterte, starke Anschmutzungen erfordern höhere Konzentrationen, längere Einwirkzeiten, höhere Reinigungstemperaturen und / oder eine verstärkte mechanische Unterstützung. Beim Cleanern empfehlen sich Konzentrationen > 1 %, weiterhin sollten möglichst weiche Pads (Weiß, Beige) verwendet werden.

Die Reinigungslösung nicht auf Oberflächen aufdrehen lassen, Gefahr der Materialschädigung. Nach der Anwendung die Oberflächen gründlich mit Wasser von Trinkwasserqualität nachspülen.

Materialverträglichkeit

Anlagenspezifische Zulassungen sind vor Produkt-einsatz gesondert zu prüfen und zu berücksichtigen. Unter Einhaltung der Anwendungsempfehlung ist mit einer Materialschädigung auf allen wasserbeständigen Oberflächen nicht zu rechnen. Im Zweifel ist die Materialverträglichkeit gegenüber speziellen Materialien vor einer dauerhaften Anwendung stets an einer unauffälligen Stelle zu testen.

Lagerung / Entsorgung

Original Gebinde kühl, trocken und frostfrei lagern! Angebrochene Gebinde verschlossen halten. Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften zuführen.