



Spezial - Thekenreiniger

Mildalkalischer Allzweckreiniger

Art.-Nr. 30101317

Produktbeschreibung

Spezial – Thekenreiniger ist ein konzentrierter, mildalkalischer Allzweckreiniger für die Durchführung von Hygienemaßnahmen an allen feuchtigkeitsbeständigen Oberflächen zur Entfernung von Allgemein- und Pigmentschmutz, insbesondere von Fett und Fettkondensaten, in allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung, der Gastronomie, in Großküchen und Verkaufseinrichtungen, Büros, Werkstätten und im Haushalt.

Produkteigenschaften

- Ausgeprägte Reinigungswirkung durch Tensidkombination
- Unabhängig von der Wasserhärte geeignet
- Zur Unterhaltsreinigung und für Problemschmutz
- **Nur für den professionellen Anwender**

Produktdaten

Chemisch physikalische Daten:

Form, Farbe	Klare, türkise bis blaue Flüssigkeit
Geruch	Fruchtartig
Dichte	1,01 - 1,05 (g/cm ³ bei 20 °C)
pH-Wert	10,3 - 11,3 (100 % bei 20 °C)

Zusammensetzung:

Gerüststoffe, anionische und nichtionische Tenside, Duftstoffe, Farbstoffe

Ökologische Bewertung

Spezial – Thekenreiniger entspricht den Bestimmungen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes sowie der Detergenzien-VO. Die organischen Bestandteile sind biologisch abbaubar.

Anwendungsempfehlung

Spezial – Thekenreiniger kann zur Reinigung von feuchtigkeitsbeständigen Flächen, Bodenbelägen, Abzugshauben und für alle manuellen Reinigungsaufgaben in der Gastronomie, Bäckerei und Großküche wie folgt angewendet werden:

Technologie	Wischen, Scheuern, Tauchbad, HD-Gerät
Konzentration	0,5 - 5,0 % 50 - 500ml / 10 l Wasser 5 % bei hartnäckigem Schmutz
Einwirkzeit	2 - 15 Min.
Temperatur	20 - 50 °C

Die Reinigungsbedingungen werden durch die Art und den Grad der Verschmutzung sowie das Ausmaß der mechanischen Unterstützung des Reinigungsprozesses bestimmt. Die Reinigungslösung nicht antrocknen lassen, Bildung von schwerlöslichen Silikatbelägen und Gefahr der Materialschädigung. Nach der Anwendung die gereinigten Flächen mit Wasser von Trinkwasserqualität nachspülen.

Materialverträglichkeit

Anlagenspezifische Zulassungen sind vor Produkteinsatz gesondert zu prüfen und zu berücksichtigen. Unter Einhaltung der Anwendungsempfehlung ist mit einer Materialschädigung auf metallischen, Kunststoff- und keramischen Flächen nicht zu rechnen. Lackierte und eloxierte Flächen müssen auf ihre Beständigkeit geprüft werden. Im Zweifel ist die Materialverträglichkeit gegenüber speziellen Materialien vor einer dauerhaften Anwendung stets an einer unauffälligen Stelle zu testen.

Lagerung / Entsorgung

Original Gebinde kühl und trocken lagern! Frostempfindlich ab 0°C. Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften zuführen.

Besondere Hinweise

Vor Gebrauch stets Etikett, Produktinformation und Sicherheitsdatenblatt lesen und alle Anweisungen befolgen.

Das Produkt ist ausschließlich für den industriellen und gewerblichen Einsatz bestimmt. Die Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen. Der Inhalt stellt keine rechtlich verbindliche Zusage bestimmter Eigenschaften dar und befreit den Anwender wegen der Vielseitigkeit von Arbeitsweise, Materialbeschaffenheit und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Vorsichtsmaßnahmen.