

**Arbeitsbereich:**

**Arbeitsplatz:**

**Tätigkeit:**

## Gefahrstoffbezeichnung

### Superol L

Produkt enthält: Dodecylbenzolsulfonsäure-Natrium-Salz, Ethersulfat, Alkohole, C9-11-iso-, C10-reich, ethoxyliert, Fettalkoholethoxylat

## Gefahren für Mensch und Umwelt



Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  
Verursacht Hautreizungen.  
Verursacht schwere Augenreizung.

## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Nicht rauchen, essen und trinken in Arbeits- und Lagerräumen. Auch keine Lebensmittel, Getränke oder Tabak aufbewahren.  
Jede Störung sofort dem Vorgesetzten melden. Reparaturen sachgerecht und mit Vorsicht durchführen. Rohrleitungen müssen vollständig entleert werden.  
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.  
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.  
Nicht mit anderen Produkten mischen.

## Verhalten im Gefahrfall



Im Falle einer Brandbekämpfung betriebliche Anweisungen genau einhalten.  
Bei unbeabsichtigter Freisetzung Substanzkontakt vermeiden und unnötige Personen entfernen.  
Kleinere Brände mit CO<sub>2</sub>- oder Pulverlöcher, evtl. mit Wasserschlauch löschen.

## Erste Hilfe



Nach Augenkontakt sofort mehrere Minuten mit Wasser spülen und unverzüglich zum Augenarzt bringen.  
Nach Verschlucken Mund ausspülen und reichlich Wasser nach trinken. Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzt hinzuziehen.  
Nach Berühren mit der Haut sofort die betroffenen Stellen mit Wasser abwaschen.  
Nach Einatmen für Frischluft, Ruhe und Wärme sorgen. Gegebenenfalls Arzt verständigen.

## Sachgerechte Entsorgung



Verschüttete Flüssigkeit mit Universalbinder aufsaugen und ebenso wie Abfälle in verschlossenen Gefäßen der zuständigen Stelle zur Entsorgung übergeben. Kleine Mengen dürfen mit Wasser verdünnt in die Kanalisation gelangen.