



Spezialtheckenreiniger

- zur Reinigung von allen feuchtigkeitsbeständigen Flächen
- ausgeprägte Reinigungswirkung durch Tensidkombination
- zur Unterhaltsreinigung und für Problemschmutz
- unabhängig von der Wasserhärte verwendbar

Produktbeschreibung

Spezialtheckenreiniger ist ein konzentrierter, mildalkalischer Allzweckreiniger für die Durchführung von Hygienemaßnahmen an allen feuchtigkeitsbeständigen Oberflächen zur Entfernung von Allgemein- und Pigmentschmutz, insbesondere von Fett und Fettkondensaten, in allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung, der Gastronomie, in Großküchen und Verkaufseinrichtungen, Büros, Werkstätten und im Haushalt.

Aggregatzustand	klare, blaue, niedrigviskose Flüssigkeit
Dichte	1,04 g/cm ³ bei 20 °C
pH-Wert	11,0 für eine 1 %ige Lsg. bei 20 °C
P-Wert	0,4 ml 0,1 N HCl/120 ml 1 %ige Lsg.
Schaum DIN 53902	≥ 500 ml für eine 1 %ige Lsg. bei 20 °C

Inhaltsstoffe: Anionische und nichtionische Tenside, Orangenterpene, Salze organischer Säuren, Silikate, Farbstoffe

Wirkungsweise

Das im **Spezialtheckenreiniger** enthaltene Wirkstoffgemisch gewährleistet eine schnelle und vollständige Benetzung der zu reinigenden Flächen, eine wirkungsvolle Schmutzpenetration und eine schnelle und vollständige Ablösung, Emulgierung und/oder Dispergierung von Fett-, Allgemein- und Pigmentschmutz. Die Dispergiermittel und Orangenterpene unterstützen insbesondere die Entfernung von gealtertem und verharztem Fett. Die Anwendung von **Spezialtheckenreiniger** ist unabhängig von der Wasserhärte möglich.

Anwendung

Spezialtheckenreiniger wird zur Reinigung von feuchtigkeitsbeständigen Flächen aus Metallen, Kunststoffen, Fliesen, Glas, Keramik sowie von Bodenbelägen, Abzugshauben und für alle manuellen Reinigungsaufgaben in der Gastronomie, Bäckerei und Großküche wie folgt angewendet:

Konzentration	0,5 bis 5,0 % [50 bis 500 ml/10 Liter Wasser] Bei hartnäckigen Verschmutzungen wird der Allzweckreiniger in einer Konzentration bis 5 % angewendet und die Reinigungslösung einige Minuten einwirken lassen !
Temperatur	20 bis 50 °C [vorzugsweise warmes Wasser]
Einwirkungszeit	2 bis 15 Minuten
Technologie	Wischen, Scheuern, Tauchbad, HD-Gerät Eine mechanische Unterstützung des Reinigungsprozesses ist zweckmäßig !

Die Anwendungsbedingungen sind auf die konkrete Reinigungsaufgabe abzustimmen, gereinigte Flächen mit Wasser klarspülen.



Verhalten gegenüber Oberflächen (Korrosion)

Spezialtheckenreiniger ist in der Anwendungskonzentration für die Reinigung von metallischen, Kunststoff- und keramischen Flächen geeignet. Lackierte und eloxierte Flächen müssen auf ihre Beständigkeit geprüft werden.

Lagerhinweis

Spezialtheckenreiniger ist frostempfindlich ab ± 0 °C.

Technische Informationen

Gebindegrößen

Art.-Nr. 30101 31705 Kanister 5 l
UBA 3930 0021

Ökologische Bewertung

Spezialtheckenreiniger entspricht den Bestimmungen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes und der Tensidverordnung, seine organischen Bestandteile sind biologisch abbaubar.

CSB	184 mg/g O ₂
Wassergefährdungsklasse	2 (wassergefährdend)
Abfallschlüsselnummer	EAK 070608

Ernst GmbH & Co. KG
Hemsack 37 B, D 59174 KAMEN
Fon: + 49 / 2307 / 924 99 – 0, Fax: + 49 / 2307 / 924 99 – 24
[http: www.ernst-kamen.de](http://www.ernst-kamen.de), E-Mail: ernst-kamen@t-online.de

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch aufgrund Vielseitigkeit von Arbeitsweise, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften.